

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Parapetní jednotka

FVXM-F



Modbus
KNX
DALI-Net



-15°



Wi-Fi Control

(1)



Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- › Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy
- › Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno
- › Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu
- › Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií


FVXM-F

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A++

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.




Vzduch z jednotky se dostane i do nejvzdálenějšího koutu místnosti



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.



Effektivní vytápění až do teploty -15 °C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti		FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9	
Chladicí výkon	Jmen.	kW	2,5	3,5	5,0	
Topný výkon	Jmen.	kW	3,4	4,5	5,8	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,60	1,09	1,55	
	Vytápění	Jmen.	0,77	1,19	1,60	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	120	190	257
		Energetická třída účinnosti	A+			
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A		4,56	4,00		
	Roční spotřeba energie	kWh	737	1.015	1.471	
Technické údaje vnitřní jednotka		FVXM	25F	35F	50F	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm			
Vzduchový filtr	Typ	Vyjimatelný/omyvatelný				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	45/36/32	
Technické údaje - venkovní jednotka		RXM	25M9	35M9	50M9	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm			
Hladina akustického výkonu	Chlazení		59	61	62	
	Vytápění		59	61	62	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	20,0		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m			
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10		15	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:

A-Z Chlazení, s.r.o.
 Piletická 45
 500 03 Hradec Králové
 tel.: 495 221 313, 800 122 800
 mob.: 602 116 427
 e-mail: info@klimatizace.net
A-Z Chlazení
 klimatizace · tepelná čerpadla
 www.klimatizace.net
 www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.