



Model

	AC10R	AC70VM	AC90E	AC120E	AC140E	AC12410EH	AC12EHP	AC14EHP	SPV12EH
Napájení	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Chladicí příkon (W)	1040	850	970	1428	1653	1030	1230	1400	1220
Tepelný příkon (W)	-	-	-	-	-	1180	1140	1210	1180
Jmenovitý výkon chlazení (W)	2930	2050	2500	3500	4000	2838	3500	3956	3500
Jmenovitý výkon topení (W)	-	-	-	-	-	2965	3210	3310	3800
Průtok vzduchu při chlazení (m ³ /hod)	400	280	250	450	450	350	400	560	560
Průtok vzduchu při topení (m ³ /hod)	-	-	-	-	-	350	400	560	560
Odvlhčovací výkon (l/hod)	1,2	0,8	1	1,5	1,8	1,5	1,8	2,2	1
Hladina hluknosti uvnitř dB(A)	54	50	48	50	50	54	54	54	43
Hladina hluknosti venku dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	59
Účinnost chlazení	B	A	B	B	B	B	B	C	C
Účinnost topení	-	-	-	-	-	C	B	D	C
Chladivo	R410A	R410A	R407c	R407c	R407c	R410A	R410A	R410A	R410A
Rozměry vnitřní jednotky (ŠxDxH) v mm	482x380x750	476x358x780	400x370x760	410x440x830	410x440x830	400x377x750	482x380x750	482x420x750	795x190x270
Rozměry vnější jednotky (ŠxDxH) v mm	-	-	-	-	-	-	-	479x480x299	800x250x540
Čistá hmotnost (Kg)	30	26	30	33	34	32	32	42	11+33
Doporučený objem místnosti (m ³)	55	41	50	70	45	70	80	80	80

Poznámka

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Prodejní cena v Kč (bez DPH)

6.242,-

6.575,-

7.825,-

8.325,-

10.825,-

5.325,-

6.658,-

14.992,-

9.992,-