

Nástěnná jednotka

FTX-KM



Úspora provozních nákladů během režimu standby



Vertikální naklání lamel



Automatická rychlost ventilátoru



Program vysoušení



Čištění vzduchu díky fotokatalitickému titan-apatitovému filtru

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující perfektní komfort s vysokou účinností

- › Diskrétní a stylový design, který perfektně ladí s jakýmkoliv interiérem
- › Program vysoušení vám umožní snížení vlhkosti v místnosti bez výrazné změny teploty
- › Daikin venkovní jednotka je elegantní, kompaktní a pevná a může být snadno

umístěna na terase, balkónu, střeše nebo venkovní stěně

- › Ve venkovní jednotce je Daikin swing kompresor, který je oblíbený pro svoji vysokou účinnost a nízkou hlučnost
- › Venkovní a vnitřní jednotka je pouze pro párové použití split


FTX-KM + RX-KM

Účinnost až


A+

Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost zajišťující pohodlí pro každého.


- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- › Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte




Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.



Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.

Vnitřní jednotka		FTX	25KM	35KM
Přední panel	Barva		Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 285x770x225	
Hladina	Chlazení		dBA 55	
aktustického výkonu	Vytápění		55	56
Hladina	Chlazení	Vysoké/nízké/tichý režim	dBA 40/26/20	
aktustického tlaku	Vytápění	Vysoké/nízké/tichý režim	dBA 40/28/25	
Ovládání	Dálkový infra ovladač (standard)		ARC470A1	
	Kabelový ovladač (volitelný)		BRC944B2 / BRC073A1	

Účinnost		FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM
Výkon chlazení	Nom.	kW	2.5	3.5
Výkon vytápění	Nom.	kW	2.8	3.3
El. příkon	Chlazení	Nom.	kW 0.706	1.028
	Vytápění	Nom.	kW 0.698	0.943
Sezónní účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+	
		Pdesign	kW 2.50	3.30
		SEER	5.93	6.02
	Vytápění (mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh 148	192
		Energetický štítek	A+	
		Pdesign	kW 2.40	2.80
	SCOP/A	4.01	4.04	
	Roční spotřeba energie	kWh 838	970	

Venkovní jednotka		RX	25KM	35KM
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm 550x675x284	
Hladina	Chlazení		dBA 60	
aktustického výkonu	Vytápění		dBA 61	
Hladina	Chlazení	Vysoký	dBA 46	
aktustického tlaku	Vytápění	Vysoký	dBA 47	
Provozní rozsah	Chlazení	Venkovní Min.-Max.	°CDB 10 ~46	
	Vytápění	Venkovní Min.-Max.	°CWB -15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO _{eq}	R-410A/0.70/1.5/2,087.5	R-410A/0.94/2.1/2,087.5
El. napájení	Fáze / frekvence / napětí	Hz/V	1~/50/220-240	

Ceny		FTX25KM + RX25KM	FTX35KM + RX35KM
Daikin cena sady (bez DPH)	CZK	21.238,-	22.488,-

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Instalační společnost:

A-Z Chlazení, s.r.o.

Piletická 45
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800
e-mail: info@klimatizace.net

www.klimatizace.net

www.klimatizace-daikin.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.



DAKE FTX-MK 2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.