

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Comfora

OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ  
FTXTP + RXTP



(volitelný)



Modbus  
KNX  
DALI-Net

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.

# Comfora (optimalizovaná pro vytápění)

comfora


BLUEEVOLUTION

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

**A++**


Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.




Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. <sup>(1)</sup>	kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,57	0,91	
	Vytápění	Jmen.	0,68	0,88	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh/a	123	170
		Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,98	4,81	
	Roční spotřeba energie	kWh	703	873	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXTP	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	
			285x770x225	
Vzduchový filtr	Typ		Vyjimatelný/omývateľný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	
			43/26/21	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	
			43/26/21	

Technické údaje - venkovní jednotka		RXTP	25N	35N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	
			551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	
			48	
Provozní rozsah	Vytápění	Jmen.	dBA	
			49	
Chladivo	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB	
			-10~-46	
Připojení trubek	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB	
			-25~-18	
	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>2</sub> eq	R-32/1,1/-/675	
	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	
			20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	
			15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C°mfort Expert:

A-Z Chlazení, s.r.o.  
Piletická 45  
500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 221 313, 800 122 800  
mob.: 602 116 427  
e-mail: info@klimatizace.net  
www.klimatizace.net  
www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXT-P Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.