

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nízkoteplotní dělená nástěnná jednotka Daikin Altherma 3 EHBH-D6V/D9W + ERGA-DV3



DAIKIN
altherma



Daikin dotace na tepelná
čerpadla 15 000 Kč

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda,
ideální pro nízkoenergetické domy

- › Nejlepší sezónní účinnosti poskytující největší úspory provozních nákladů
- › Díky teplotě výtokové vody až 65 °C se toto zařízení stává dokonalou volbu jak pro nové, tak rekonstruované budovy
- › Kompaktní rozměry umožňují instalaci do stísněného prostoru
- › Elegantní design jednotky se dobře hodí k ostatním domácím spotřebičům
- › Venkovní jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu, dokonce i při teplotě -25 °C



EHBH-D6V/D9W + ERGA-DV3



BLUEEVOLUTION

NÍZKOTEPLTNÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
DAIKIN ALTHERMA 3

Účinnost až

A+++ (3)

Nástěnné **reverzibilní** tepelné čerpadlo vzduch-voda,
ideální pro nízkoenergetické domy



R-32

Údaje o účinnosti				EHBH + ERGA	04D6V + 04DV	08D6V + 06DV	08D9W + 06DV	08D6V + 08DV	08D9W + 08DV
Topný výkon	Jmen.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)	6,00 (1) / 5,90 (2)			7,50 (1) / 7,80 (2)	
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW	0,85 (1) / 1,26 (2)	1,24 (1) / 1,69 (2)			1,63 (1) / 2,23 (2)	
COP				5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Prostorové vytápění Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí Obecně SCOP ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění			%	3,26			3,32		
			%	127			130		
	A++								
				%	4,48			4,56	
Výstup vody 35 °C v průměrném podnebí Obecně SCOP ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění			%	4,47			4,79		
			%	176			179		
	A+++ (3)								
				%					
Vnitřní jednotka				EHBH	04D6V	08D6V	08D9W	08D6V	08D9W
Opláštění	Barva	Bílá / Šedá + Černá							
	Materiál	Pryskyříce, plech							
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	840x440x390					
Hmotnost	Jednotka		kg	42,0		42,4		42,0	
Provozní rozsah	Vytápění	Strana vody	Min.~Max.	°C		15 ~65			
	Teplá užitková voda	Strana vody	Min.~Max.	°C		25~80			
Hladina akustického výkonu	Jmen.		dBA			42			
Hladina akustického tlaku	Jmen.		dBA			28			
Venkovní jednotka				ERGA	04DV	06DV	08DV		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	740x884x388					
Hmotnost	Jednotka		kg	58,5					
Kompresor	Množství			1					
	Typ			Hermeticky utěsněný swing kompresor					
Provozní rozsah	Vytápění	Min.~Max.	°CST	-25~35					
	Teplá užitková voda	Min.~Max.	°CST	-25~35					
Chladivo	Typ			R-32					
	Vliv na globální oteplování (GWP)			675,0					
	Náplň		kg	1,50					
	Regulace			Expanzní ventil					
Hladina akustického výkonu	Vytápění	Jmen.	dBA	58	60		62		
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	44	47		49		
Napájení	Označení / Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	V3/1N~/50/230					
Proud	Doporučené pojistky		A	20			20 nebo 25		

(1) Vytápění Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Vytápění Ta ST/MT 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)
(3) Podle štítku EU č. 811/2013 - uspořádání 2019, v rozsahu od G do A+++.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C°mfort Expert:

A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 221 313, 800 122 800
mob.: 602 116 427
e-mail: info@klimatizace.net
www.klimatizace.net
www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXL-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.